

HAWAII

Elégance, ergonomie, protection



Stores maxi-coffre



Inclinaison maxi :
45°



Largeur maxi :
5,94 m



Avancée maxi :
4,00 m



Fixation plafond



Fixation façade



Fixation tableau



HAWAÏ

Profil arrondi et design moderne

Avec son armature robuste, il protège totalement la toile et les bras.



1



2



3



4



Inclinaison : 11 à 45°

1 Armatures résistantes

Les pièces moulées, extrudées et les profilés aluminium sont laqués et assemblés par visserie inox pour assurer une grande résistance aux conditions climatiques.

2 Confort d'utilisation optimal et longévité accrue

Les bras sont à double ou quadruple câble gainé.

3 Simplicité

Ses supports indépendants permettent une fixation sans contrainte. Il possède un système de réglage de l'inclinaison du coffre pour s'adapter à toutes les façades.

4 Protection totale de la toile

En position repliée, le coffre assure une protection totale de la toile et du mécanisme qui se retrouvent parfaitement à l'abri des intempéries.

5 Manœuvre aisée

Elle s'effectue par moteur **somfy** OREA avec sa télécommande PATIO.

6 Coloris armature

Blanc ral 9010 ■

Garantie
5
ans*

*Garantie dans des conditions normales d'utilisation.

EN OPTION

- Capteur solaire SUNIS Wirefree.



- Capteur vent EOLIS 3D Wirefree.



- Automatisation vent ou vent-soleil.

- Lambrequin.

DIMENSIONS SUR-MESURE

Largeur maximum 5,94 m pour des bras maximum de 4,00 m.

TOILES

Toiles acryliques unies, rayées et fantaisies :

Fabriquées à base de fils 100% acryliques teints masses et traitées Scotchgard / Texgard / Cleangard (antitache), imputrescibles et anticryptogamiques. L'imperméabilité Schmerber est de 350 mm. Poids 300 g/m² en qualité standard et 360 g/m² pour la toile haut de gamme.

Toiles SOLTIS 96 micro-aérées :

Fabriquées selon un procédé exclusif PRÉCONTRAIT FERRARI, cette technologie unique confère au textile des qualités exceptionnelles en termes de résistance, de longévité et offre une protection solaire optimale. Elles sont composées d'une trame en fils polyester haute ténacité et d'une enduction PVC biface. Limite dimensionnelle : 4,80 x 2,50 m. Poids 400 gr/m².

Les + du SOLTIS 96

- il bloque la chaleur et l'évacue,
- il offre une visibilité totale sur l'extérieur,
- il stoppe jusqu'à 95% des rayons UVA et UVB.

Fabrication française